

Prestatieverklaring menggranulaat 0/31,5 kenmerk: CPR-LAN0315_300125 Systeem 4		30 januari 2025
		
Essentiële eigenschappen	Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
gradering	G _A 75 0/31,5 G _{T A} 25	EN 13242:2002 + A1:2007
korrelvorm (platte stukken)	FI ₂₀	
vorm-index	SI _{NR}	
ronde en gebroken stukken	C _{90/3}	
gehalte fijn	f ₇	
kwaliteit fijn	MB _{NR}	
verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀	
weerstand tegen schokken	SZ _{NR}	
slijtweerstand	MD _{ENR}	
korreldichtheid	2.100 Mg/m ³	
waterabsorptie	9 % (m/m)	
samenstelling, classificatie recyclinggranulaat	Rc ₄₅ , Rc _{ug50} , Rb ₅₀ -, Ra ₅ -, X ₁ -, FL ₁₀ -, Rg _{NR}	
in zuur oplosbare sulfaten	AS _{NR}	
totaalgehalte zwavel	SN _R	
in water oplosbare sulfaten	SS _{NR}	
bestanddelen die cementverharding beïnvloeden	NPD	
volume stabiliteit	V _{NR}	
zonnebrand van basalt	SB _{NR}	
vorst-dooi	F _{NR}	
EG conformiteitsverklaring		
Ondergetekende namens Lanser's Trio B.V., verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in dit productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden, als toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegebouw.		
Velsen Noord, 30 januari 2025		Naam:  Functie: Directie Handtekening: